



### Kompass RITCHEE HF-743

HELMSMAN™ kompass från RITCHEE för infällt montage. Lämplig för motor samt segelbåt. Ø Sfär 94mm.

ArtNr	H tot.	Ø; Tot.	H flush	Kr
14914	57+62	131	62	2 395:-

Inbyggd kompensator.  
Ledbelysning 12V.  
Temperaturområde: -20°C - +70°C  
Krängning: + / - 35°  
Vikt 907 gram.  
Garanti: 5 år



### Kompass RITCHEE DNP-200

NAVIGATOR™ kompass från RITCHEE för piedestal eller däcksmontage. Lämplig för motor samt segelbåt. Ø Sfär 114mm.

ArtNr	Ø; Sockel	Ø Sfär	H tot.	Kr
14950	165	114	154	4 895:-

Passar dom flesta typer av piedestaltstyrningar.  
Inbyggd kompensator.  
Ledbelysning 12V.  
Temperaturområde: -20°C - +70°C  
Krängning: + / - 35°  
Vikt 1650 gram.  
Garanti: 5 år.



### Kompass

Kompass lämplig för orientering samt komplement vid sjökortsarbete.

ArtNr	L	B	Vikt g	Kr
3687	110	57	32	129:-

360° vridbar skala. Förstoringsglas.



### Syftkompass

Syftkompass med nedfällbart lock.

ArtNr	L	B	H	Kr
3689	101	65	18	169:-

## Motorinstrument



NYHET!

### GPS-Logg WEMA

Unik logg med GPS-mottagare. Med Wemas GPS-logg visas den riktiga farten (fart över grund). Den fungerar i alla hastigheter (även låga). Tack vare att en GPS-antenn används som givare visas även bäringen (kurs över grund). Farten visas analogt och bäringen digitalt. Signalerna kommer från en högpresterande 32-kanalig GPS-antenn. Röd eller gul bakgrundsbelysning

ArtNr	Färg	Skala	knop	Ø	Kr
14617	Svart	-15	85	85	2 495:-
14618	Svart	-30	85	85	2 495:-
14619	Svart	-60	85	85	2 495:-
14697	Vit	-15	85	85	2 695:-
14698	Vit	-30	85	85	2 695:-
14699	Vit	-60	85	85	2 695:-



### Trycklogg UFLEX

ArtNr	Färg	Skala	knop	Inb Ø;	Inb Dj	Kr
3801	Svart	-30	85	80	80	655:-
3802	Svart	-50	85	80	80	655:-
3810	Vit	-30	85	80	80	698:-
3811	Vit	-50	85	80	80	698:-

För snabba båtar där distansmätare ej är nödvändig. Instrumentet är förbundet med slang till pitotgivaren, som monteras på akterspegeln. Belysning och monteringsdetaljer ingår.



### Pitotgivare och slang för trycklogg

Passar samtliga fabrikat, Uflex, Faria, VDO mm.

ArtNr	Detalj	Kr
3805	Pitotgivare med slang	235:-
3807	Endast slang 6,5 m	115:-



### Varvräknare UFLEX

ArtNr	Färg	För	Inb Ø;	Skala	Kr
14577	Svart	Utb.	85	-7000	1 295:-
14578	Svart	Inb.	85	-6000	1 295:-
14579	Svart	Diesel	85	-4000	1 325:-
14591	Vit	Utb.	85	-7000	1 425:-
14592	Vit	Inb.	85	-6000	1 425:-
14593	Vit	Diesel	85	-4000	1 495:-

Bakgrundsbelyst 12 Volt DC. Belysning och monteringsdetaljer ingår.



### Varvräknare WEMA

Varvräknaren är ovärderlig för den som vill ha överblick på motorns gång. Instrumentet kontrollerar tomgång, normalgång och toppbelastning. Även bra vid val av rätt propeller och för maximal bränsleekonomi. Fungerar till både 2-takts och 4-takts motorer.

ArtNr	Färg	Skala	Ø	Kr
14658	Svart	0 - 4000	85	1 195:-
14659	Svart	0 - 8000	85	1 195:-
14678	Vit	0 - 4000	85	1 295:-
14679	Vit	0 - 8000	85	1 295:-
14680	Vit	0 - 4000	52	695:-
14662	Svart	0 - 4000	80	995:-

85 mm har även inbyggd timräknare. Kopplas till generatorns klämma W (4-takt) eller kondensspolens minussida (2-takt). Spänning 12 volt. Strömförbrukning: 0-130mA. Driftstemperatur -25 till +70°C Nattbelysning med gulvitt eller rött sken. Vattentät. Resistent mot ozon, UV och saltvatten. Helt korrosionsskyddad. IP 56.



### Digital Timräknare WEMA

En båtmotor måste servas med vissa intervaller beroende på drifttiden, instrumentet underlättar att bestämma när. Timräknaren kopplas till tändningslåset eller laddningsregulatorn och mäter endast när motorn är igång.

ArtNr	Färg	Skala	Kr
14666	Svart	0 - 9999,9	695:-

Spänning 12 volt. Strömförbrukning: 0-130mA. Driftstemperatur -25 till +70°C Nattbelysning med gulvitt eller rött sken. Vattentät. Resistent mot ozon, UV och saltvatten. Helt korrosionsskyddad. IP 56. Sarg: Ø 62mm, Djup: 60mm, Hålltagning: Ø 52mm



### Timräknare UFLEX

ArtNr	Färg	Inb Ø;	Kr
14587	Svart	53	795:-
14613	Vit	53	895:-

Bakgrundsbelyst 12 Volt DC. Belysning och monteringsdetaljer ingår.



### Quartzur UFLEX

ArtNr	Färg	Inb Ø;	Kr
14590	Svart	53	1 165:-
14616	Vit	53	1 195:-

Bakgrundsbelyst 12 Volt DC. Belysning och monteringsdetaljer ingår.



### Voltmätare UFLEX

ArtNr	Färg	Inb Ø;	Skala	Kr
14586	Svart	53	10 - 16V.	395:-
14599	Vit	53	10-16V	445:-

Bakgrundsbelyst 12 Volt DC. Belysning och monteringsdetaljer ingår.



### Voltmätare WEMA 12V

Mätaren ger information om hur batteriets kondition är, dess belastning och hur väl generatorn fungerar. Kopplas till elsystemet eller separat strömbrytare. När motorn är igång skall mätaren visa 13-14,5V.

ArtNr	Färg	Skala	Kr
14652	Svart	0 - 16V	375:-
14672	Vit	0 - 16V	420:-

Spänning 12 volt. Strömförbrukning: 0-130mA. Driftstemperatur -25 till +70°C Nattbelysning med gulvitt eller rött sken. Vattentät. Resistent mot ozon, UV och saltvatten. Helt korrosionsskyddad. IP 56. Sarg: Ø 62mm, Djup: 60mm, Hålltagning: Ø 52mm